

Especificación	Modelo
Nombre	GS10G 2G 4G
	
Tecnología	CAT 1 / GPRS / BDS
Arquitectura	Módem + GPS + Vigilancia + RS485
Sistema global de navegación por satélite (GNSS)	
GNSS	GPS / BDS
Receptor	20 canales de captura
Sensibilidad de seguimiento	Seguimiento de navegación de -162dBm
Exactitud	≤ 5m
Arranque en caliente	< 1 seg
Arranque en frío	< 32 seg
Celular	
Tecnología	SIMCOM7670
Bandas 4G	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66(A)
Bandas 2G	Cuatribanda 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Solución de chip	ASR1603
Marca del módulo	AT6558R
Fuerza	
Rango de voltaje de entrada	9v a 90v
Batería de respaldo	250 mAh 3,7v
Consumo de energía	< 7 mA (modo de suspensión) < 50 mA (modo de trabajo)

Cada GPS Wanway Tech cuenta con 1 año de Plataforma Gratis (IOP GPS).



Interfaz	
Tipo de conector	SOS + micrófono
Configuración USB	/
Indicación LED	3 luces LED de estado
Tarjeta SIM	Micro SIM
Especificación física	
Dimesiones	79,5 x 42 x 12,5 mm (largo x ancho x alto)
Peso	47 gramos
Entorno operativo	
T.º de funcionamiento (sin batería)	-20°C a +75°C
T.º de funcionamiento (con batería)	-30°C a +80°C
Humedad de funcionamiento	10% a 85% sin condensación
Clasificación de protección de entrada	IPX5
Características	
Sensores	Acelerómetro de 3 ejes
Escenarios	Se puede personalizar. Los escenarios básicos son: conducción ecológica, detección de exceso de velocidad, detección de desconexión, geocerca automática, geocerca manual, viaje
Configuración y actualización de firmware	Línea de puerto serie personalizada
Mensaje de texto	Configuración , Eventos
Detección de ignición	Linea Acelerómetro / ACC
Protocolo de servidor	GT06